

SL-801UL

Sistema UPS inteligente de línea interactiva con pantalla de LCD táctil multifunción para monitoreo en tiempo real.



La nueva serie SL de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla LCD táctil caracterizada por una interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL, la cual cuenta con la certificación UL, constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD táctil con indicación de estado
- Puerto de comunicación USB con software de monitoreo
- Protección contra sobrecargas, descargas y subidas de voltaje
- Plástico retardador de llama
- Certificación UL y NOM

800VA

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería



Ideal para



MODELO	SL-801UL
Aspectos generales	
Capacidad	800VA/480W
Entrada	
Tensión nominal	120V
Margen de tensión	89-145VCA
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Salida	
Tensión nominal	120V +/- 10%
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería
Forma de onda	Onda senoidal modificada
Número total de salidas	6 (NEMA 5-15R)
Respaldo total de batería y protección contra sobrecargas	5
Tomas exclusivas contra sobretensión	1
Protección de red	RJ-45
Protección de línea telefónica/módem/fax	RJ-11
Administración vía USB	Incluye el software ForzaTracker
Batería	
Tipo y número de baterías	12V/9Ah (1)
Tiempo de autonomía	32min**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas
Regulación de tensión	
Tensión de corte máxima	145V +/- 5%
Elevación 1	102-110V +/- 5%
Reducción	125-138V +/- 5%
Tensión de corte mínima	89V +/- 5%
Regulación de frecuencia	
Selección de frecuencia automática	Incluida
Transferencia a línea/batería	
Tiempo de transferencia	2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería	89VAC +/- 5%
Transferencia por alta tensión de línea a batería	145VAC +/- 5%
Alarmas/Indicadores	
Indicadores visuales (pantalla LCD)	La pantalla de LCD táctil de fácil lectura con luz de fondo azul exhibe el estado de la batería, el voltaje de entrada y de salida, el nivel de carga y el estado de la UPS
Tono audible	Modo de la batería: Se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 1 segundo Sobrecarga: Se activa cada 0,5 segundo Falla: Sonido continuado
Protección	
Protección total	Regulación de tensión, sobrecarga, descarga y protección contra subidas de voltaje repentinas
Joules	510J
Características especiales	
Opción de "arranque en frío"	Incluida
Recarga automática	Incluida
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-15-45
Humedad relativa	0-90% no condensada
Ruido audible	<40 dB a un metro de distancia

MODELO	SL-801UL
Características físicas	
Interruptor de encendido	Botón a presión
Cubierta	Plástico retardador de llama ABS
Color	Negro
Dimensiones	300x100x142mm
Peso	5kg
Información adicional	
Garantía	3 años*

* 2 años en las baterías
 **Computadora individual más monitor

